

Сервер печати Xerox® EX серии C9200 на базе Fierly®

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

Добейтесь высокой производительности, необходимой для выполнения высокодоходных работ, с помощью сервера печати Xerox® EX серии C9200 для принтера Xerox® PrimeLink® серии C9200

УВЕЛИЧЕНИЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА И ПРИБЫЛИ

Обеспечьте себе удобство работы с большими объемами печати и ускорьте выполнения заказов с помощью самого мощного модуля DFE для принтера Xerox® PrimeLink® серии C9200.

НЕИЗМЕННО БЕЗУПРЕЧНАЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧА

Технология Fierly Edge обеспечивает максимальную точность и потрясающие результаты печати на принтерах Fierly Driven™. Она предлагает максимальную цветовую гамму как для плашечных, так и для полихромных процессов.

Благодаря Fierly Spot-On™ и Fierly TrueBrand вы можете обеспечить точность плашечных цветов для всех типов работ, включая документы Microsoft Office. Опциональный пакет Fierly Graphic Arts Pro позволяет полностью контролировать качество фирменных цветов, регулировать цвет и изображения на лету, а также генерировать программные цветопробы.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОПЕРАТОРА

Получите полный контроль за тем, как и когда должны выполняться задания печати. Функция групп работ упрощает совместную печать группы работ в определенном порядке или объединение работ в группу для создания многостраничных макетов с помощью технологии Fierly Impose. С помощью Fierly Print Scheduler вы легко можете планировать работу, чтобы наилучшим образом соответствовать повседневным производственным требованиям. Fierly Preflight выполняет базовые предварительные проверки, помогающие обнаруживать потенциальные проблемы с файлами перед печатью.

ВСТРОЕННАЯ АНАЛИТИКА ПЕЧАТИ

Fierly JobExpert анализирует файлы и динамически выбирает оптимальные настройки печати. Поэтому правильно выполнять задания печати может каждый — никаких экспертных знаний не требуется.

СОЗДАЙТЕ БЕЗОПАСНУЮ, ИНТЕГРИРОВАННУЮ РАБОЧУЮ СРЕДУ

Обеспечьте соответствия протоколам организационной безопасности с помощью инструментов для защиты операционной системы, аппаратного обеспечения, сети и данных Windows, а также гарантируйте полный контроль доступа.

Сервер оснащен стандартным JDF-подключением, интегрируется с инструментом стандартного учета Xerox и приложениями Xerox App Gallery, а также совместим с драйвером Xerox Global Print Driver.

УСКОРЕНИЕ ПРЕДНАСТРОЙКИ

Удобная подготовка документов выполняется с помощью интуитивно понятного инструмента Fierly Impose-Compose и дополнительного Fierly JobMaster™.

ЭФФЕКТИВНАЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

С помощью Fierly FreeForm™ Create вы можете быстро и бесплатно персонализировать существующие файлы. Вы можете легко добавлять переменные элементы, такие как текст, изображения или штрих-коды, всего несколькими щелчками мыши. Кроме того, сервер Fierly поддерживает ведущие в отрасли форматы VDP, такие как PDF/VT-1 и 2, PPML, VPS и язык Xerox® VIPP®.



xerox™

Сервер печати Xerox® EX серии C9200 на базе Fiery®

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТРОЙСТВА, ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ FIERY

- Принтер Xerox® PrimeLink® серии C9200
- Поддержка всех финишных устройств этого модельного ряда

ОБОРУДОВАНИЕ/ПЛАТФОРМА

- ПО Fiery FS600 Pro
- Процессор Intel® Core™ i3-12100
- SSD-накопитель NVMe для ОС и ПО Fiery + жесткий диск 1 ТБ
- ОЗУ 8 ГБ
- Fiery Installer Builder
- USB Media Server
- ПО Fiery QuickTouch™
- 5 портов USB 3.x, 2 порта USB 2.0
- Microsoft® Windows® 10 IoT Enterprise 2021 LTSC

ТЕХНОЛОГИЯ FIERY ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ЦВЕТОПЕРЕДАЧЕЙ

- Цветовые профили Fiery Edge™
- Обработка плашечных цветов Fiery Edge
- Технология Fiery Spot-On™
- Fiery TrueBrand
- Поддержка цветов PANTONE®
- Сверхплавные градиенты Fiery
 - Разрешение визуализации 1200 x 1200 т/д, 10-бит.
- Одноэтапное управление цветом (требуется Fiery Color Profiler Suite и спектрофотометр ES-3000)
- Композитная надпечатка
- Fiery Image Enhance Visual Editor
- Улучшение качества изображений
- Сглаживание изображений
- Калибровка
 - Fiery Calibrator
 - ColorCal (стандартная, со стекла)
 - Спектрофотометр EFI ES-3000 (опционально)
 - Калибровка с учетом особенностей задания
 - Контроль безопасности калибровки
- Автоматический треппинг
- Улучшение цветного текста и графики, четкость текста и графики

ПОДДЕРЖКА ИНТЕРПРЕТАТОРА ADOBE

- CPSI версии 3020
- Adobe PDF Print Engine 6.0¹

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- SmartRIP
- Буферизация, растривание и печать
- Строгое следование заказу на печать

ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ФОРМАТЫ ФАЙЛОВ

- Adobe® PostScript® уровня 1, 2, 3; Adobe PDF; PDF/X-1a, 3 и 4; EPS; TIFF
- Enhanced PCL® 6/PCL 5
- Форматы документов Microsoft Office (doc, docx, xls,xlsx, ppt, pptx, pub) через драйвер Fiery или горячие папки Fiery

ПЕЧАТЬ ПЕРЕМЕННЫХ ДАННЫХ (VDP)

- Fiery FreeForm Create
- Поддерживаемые форматы файлов:
 - Fiery FreeForm Plus
 - PPML v3.0
 - PDF/VT-1 и 2
 - Creo VPS
 - VI Compose, язык Xerox® VIPP®, Xerox Specialty Imaging/FreeFlow® VI Suite
- Послепечатная обработка отдельных записей и заданных уровней при печати диапазона переменных данных (VDP), печать VDP для брошюруемых стопок листов, наложение VDP

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И РАБОЧИЙ ПРОЦЕСС

- Fiery Command WorkStation®
- Fiery JobExpert™
 - Включает эксклюзивные настройки для моделей Xerox® PrimeLink® серии C9200
 - Доступно из Xerox® FreeFlow® Core
- Fiery Impose-Compose
 - Интеграция с разнообразными сторонними офлайн-финишерами
- Допечатная подготовка Fiery
- Группы работ
 - Группа печати
 - Группа PDF²
- Драйверы Fiery для Windows и Mac
- Драйвер Fiery Essential
- Интеграция с драйвером Xerox® Global Print Driver®
- Оценка времени печати
- Диспетчер печати Fiery
- Горячие папки/виртуальные принтеры Fiery
- Fiery WebTools
- Предустановки сервера Fiery
- Приостановка при несовпадениях, принудительная печать, продолжение печати/обработки, экстренная печать, печать пробных экземпляров, пробная печать
- Fiery VUE
- Fiery Go (Android и iOS)
- Брошюровщик
- Печать блокнотов
- Визуальный сдвиг изображения
- Прямая печать с мобильных устройств
- Нумерация копий
- Стандартная поддержка сверхдлинных материалов (XLS)
- Каталог бумаги
- Автоматическая двусторонняя печать
- Выбор обложек
- Печать блоком
- Водяные знаки
- Титульные листы
- Выбор выходного лотка
- Fiery Custom Crease

СЕТЕВЫЕ ФУНКЦИИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

- TCP/IP, поддержка Bonjour, SNMP, порт 9100, IPP 2.0, FTP, SMB, WSD, Point-and-Print, печать через электронную почту (PS/PDF), поддержка IPv6, аутентификация LDAP
- Вход с помощью SSO (единный вход)
- Встроенная поддержка универсальной печати от Microsoft®
- Соответствие отраслевому стандарту Mopria®
- 1 или 2 TCP/IP-подключения для интеграции с платформой Xerox Extensible Interface Platform® (EIP)

ФУНКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Безопасное стирание (в соответствии со стандартом NIST 800-88), профили безопасности, журнал аудита безопасности
- Доверенный платформенный модуль (TPM)
- Защищенная загрузка
- Шифрование привода ОС (требуется комплект Fiery High Security Kit)
- Шифрование данных, соответствующее стандарту FIPS 140-2. Соответствие Общим критериям¹
- Возможность использования защищенного клиентом образа ОС Windows для соблюдения требований безопасности
- Блокировка портов, фильтрация IP-адресов, аутентификация 802.1X, шифрование IPsec
- Поддержка шифрования сообщений TLS 1.3: Fiery WebTools, протокол интернет-печати, прямая мобильная печать
- Усовершенствованное управление сертификатами
- Автоматическое создание самоподписанных сертификатов Fiery
- Защищенная печать, защита PostScript, защита USB
- Обновление ПО с цифровой подписью

РАЗМЕРЫ/ВЕС

- Габаритные размеры: 527,05 мм/20,75 дюйм. (высота) x 234,95 мм/9,25 дюйм. (ширина) x 463,55 мм/18,25 дюйм. (глубина)
- Вес: 16,5 кг/36,5 фунт

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ

- Автоматическое переключение: 100–240 В перем. тока, 7–3,5 А, 50/60 Гц
- Типичные значения: 100 Вт, 1 А при 100 В. Максимум: 350 Вт, 7 А при 100 В

ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ СОВМЕСТИМОСТЬ

- FCC и ICES-003 (США и Канада)
- Маркировка CE—EN 62368-1:2014 + A11:2017 (ЕС)
- Маркировка RCM (Австралия и Новая Зеландия)
- Маркировка CA (Великобритания)

БЕЗОПАСНОСТЬ

- Схема CB—62368-1, 3-е издание
- Маркировка CU (США и Канада)
- Знак Т (ЕС)
- Маркировка CA (Великобритания)

ИНТЕГРАЦИЯ

- Fiery JDF версии 1.8
- Fiery API
- ПО Xerox® FreeFlow® Vision, Xerox® FreeFlow® Core
- Стандартный учет Xerox®
- Поддержка MIS и интеграция с решениями Web-to-Print
- Интеграция допечатного рабочего процесса (Agfa® Apogee, Kodak® Prinergy, Heidelberg® Prinect, SCREEN EQUIOS)

ОПЦИИ FIERY

- Пакет Fiery Graphic Arts Pro²
 - Допечатная обработка Fiery Preflight Pro, Fiery Spot Pro, средство просмотра изображений Fiery, послепечатная обработка Fiery Postflight, панель управления Fiery
- Fiery JobMaster™²
- Fiery Color Profiler Suite³ со спектрофотометром Fiery ES-3000
- Fiery NX Station GL (клавиатура, монитор, мышь и стойка)
- Fiery Hub Kit (2 IP-адреса)
- Комплект защиты привода Fiery
- Комплект Fiery High Security Kit (с возможностью шифрования диска ОС)
- Adobe® Acrobat® Pro Kit
- Fiery Manage⁴
- Fiery ColorGuard⁵
- Спектрофотометр Fiery ES-6000

¹ Постоянно обновляется в процессе улучшения и создания новых версий

² Доступен бесплатный 30-дневный пробный период

³ При надлежащей конфигурации конечными заказчиками или поставщиками услуг

⁴ Бесплатная пробная версия в деморежиме

⁵ Требуется Fiery Impose, Compose или JobMaster

Чтобы получить дополнительные сведения о сервере печати Xerox® EX серии C9200 на базе Fiery® для принтера Xerox® PrimeLink® серии C9200, обратитесь к представителю Xerox. Позвоните по телефону 1-800-ASK-XEROX или посетите наш сайт по адресу www.xerox.com/ru-ua.