GRANDO GD-1602TX

Сублимационный принтер с двумя печатающими головками



КЛЮЧЕВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

2 × I3200-A1
печатающие головки

1600 мм
максимальная ширина печати

до 2400 dpi
разрешение

CMYK
сублимационные чернила

до 43 м²/ч
режим 4 прохода

Скорость печати

4 прохода — 43 м²/ч • 6 проходов — 30 м²/ч • 8 проходов — 21 м²/ч

Основано на оригинальном каталоге Grando GD-1602TX, страницы 46–47.

GD-1602TX — технические характеристики

Перевод сведений производителя без изменения паспортных значений

Модель	GD-1602TX
Головки	2 × I3200-A1
Технология печати	Пьезоэлектрическая струйная
Допустимая ширина носителя	210–1650 мм
Макс. толщина / масса рулона	1 мм / 60 кг
Ширина печати	210–1600 мм
Чернила	Сублимационные, CMYK; СНПЧ, ёмкости по 1,5 л
Максимальное разрешение	2400 dpi
4 / 6 / 8 проходов	43 / 30 / 21 м²/ч
Нагрев и сушка	Послепечатный нагрев, ИК-сушка, вентиляторы
Подключение	Ethernet
Мощность / питание	7500 Вт; 220 В ±10 %, 50/60 Гц
Габариты с подставкой	3010 × 1048 × 1420 мм
Вес с подставкой	300 кг
Транспортные габариты / масса	3140 × 1048 × 1490 мм / 350 кг
Рабочая среда	15–32 °C; влажность 35–80 %, без конденсата
При выключенном питании	5–40 °C; влажность 20–80 %, без конденсата
Комплект поставки	USB-кабель, зажим носителя, руководство, ёмкость для слива, картридж, RIP и др.

